

T-Mode kit

Il kit universale: uno per tutti


I T-Mode kit sono disponibili in due modelli TMK 28 e TMK 56 da scegliere in relazione al peso delle tapparelle.

Entrambi sono disponibili in due modelli con comando a pulsante (TMK 28 e TMK 56) e con comando a distanza con radiocomando (TMK 28 R e TMK 56 R).



Guida alla scelta del prodotto

Limite d'applicazione



LARGHEZZA TAPPARELLA

70 cm ÷ 170 cm
74 cm ÷ 174 cm (Mod.RADIO)

LARGHEZZA TAPPARELLA CON PROLUNGA (opzionale)

171 cm ÷ 245 cm
175 cm ÷ 249 cm (Mod.RADIO)

PESO MASSIMO TAPPARELLA

TMK 28 : max kg 28
TMK 56 : max kg 56

Dimensioni tapparella

TAPPARELLE IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO ESTRUSO (Peso Max 10 Kg/m²)

← L →	70-90 cm	90-110 cm	110-130 cm	130-150 cm	150-174 cm
270 cm					
250 cm					TMK56
230 cm					
210 cm					
190 cm					
170 cm					
150 cm					

TMK28

TAPPARELLE IN PLASTICA, ALLUMINIO (Peso Max 7,5 Kg/m²)

← L →	70-90 cm	90-110 cm	110-130 cm	130-150 cm	150-174 cm
270 cm					
250 cm					TMK56
230 cm					
210 cm					
190 cm					
170 cm					
150 cm					

TMK28

TMK 28 - TMK 56

Automazione universale per tapparelle con comando a pulsante



CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	TMK 28	TMK 56
Alimentazione	230 V (+6% - 10%) 50 (60) HZ	
Tipo di motore	Tubolare asincrono	
Potenza	200 W	285 W
Coppia nominale	15 Nm	30 Nm
Tempo di apertura (altezza finestra 1,2 m)	Circa 20 secondi	
Finecorsa	Meccanici	
Cavo motore	4x1 mm ² lunghezza 2,7 m (in dotazione)	
Capacità max di sollevamento	28 kg	56 kg
Velocità giri/minuto	17 giri/min	

T-MODE TMK 28 - TMK 56

Comprende

- 1 tubo telescopico motorizzato (composto da tre elementi)
- 1 pulsante open/closed per applicazione a parete
- Staffe laterali di fissaggio tubo di avvolgimento
- Accessori di fissaggio tapparella al tubo di avvolgimento
- Viteria varia
- Chiave di regolazione finecorsa
- Manuale d'istruzione



Descrizione	Codice	Prezzo
T-MODE KIT TMK 28	131001	
T-MODE KIT TMK 56	131002	